

FCCB12 INSTRUCTIONS

FIBER CEMENT SIDING BLADE



➤ **1" ARBOR**

➤ **5000 RPM Max.**

➤ **8 TEETH**

WARNING • ADVERTENCIAS • AVERTISSEMENTS



- Fiber cement contains crystalline silica. Respirable silica contained in cutting dust is known to cause cancer.
- Use this blade in a well-ventilated area. Wear appropriate protective mask (in U.S. wear N95 NIOSH certified respirator).
- Always wear goggles or safety glasses.
- Keep body and clothing clear of all cutting.
- Do not exceed maximum safe operating speed.
- All Malco blades are designed to be operated by a qualified user. All guards and safety equipment must be on your saw before operating.
- Ensure that blade is the correct diameter and arbor size for your tool.
- Do not attempt to cut metal or concrete with this blade. Do not attempt to cut curves.
- Do not use this blade if it has cracked, chipped or broken teeth and cracks in the body.
- This blade is not intended for resharping. If cutting edge dulls or you notice a performance reduction, replace with a new blade.

- El cemento fibroso contiene sílice cristalina. Se ha comprobado que las partículas respirables de sílice que contiene el polvillo producido por el corte causan cáncer.
- Use esta cuchilla en un área bien ventilada, y siempre con una máscara de protección adecuada.
- Siempre use gafas de protección o lentes de seguridad.
- Mantenga su cuerpo y ropa fuera del área de corte.
- No exceda la velocidad de seguridad máxima de operación
- Todas las hojas de Malco están diseñadas para ser operadas por un usuario calificado. Toda protección y equipo de seguridad debe estar en la sierra antes de que sea operada.
- Asegúrese que el diámetro de la hoja y del eje son los correctos para su sierra.
- No trate de cortar metales o concreto con esta hoja, ni trate de hacer cortes curvos.
- No use esta hoja si hay dientes agrietados, mellados o quebrados, o si hay grietas en el cuerpo de la hoja.
- Esta hoja no debe ser afilada de nuevo. Si la hoja pierde filo, o usted nota un rendimiento de corte reducido, instale una hoja nueva.

- Le fibrociment contient de la silice cristallisée. La silice inhalable contenue dans la poussière de coupe est reconnue comme produit causant le cancer.
- Utilisez cette lame dans un endroit bien ventilé. Portez un masque protecteur approprié.
- Portez toujours des lunettes ou des lunettes de sécurité.
- Gardez le corps et les vêtements loin de toutes les coupes.
- Ne dépassez pas la vitesse d'exploitation maximale sans danger.
- Toutes les lames Malco sont conçues pour être utilisées par une personne qualifiée. Tous les dispositifs et l'équipement de sécurité doivent être sur votre scie avant de l'utiliser.
- Assurez-vous d'avoir une lame du bon diamètre et de la bonne taille d'arbre pour votre outil.
- N'essayez pas de couper le métal ou le béton avec cette lame. N'essayez pas de couper les courbes.
- N'utilisez pas la lame si elle a des dents fissurées, émoussées ou cassées et s'il y a des fissures dans le corps.
- Cette lame ne peut pas être réaffûtée. Si votre bord de coupe s'émousse ou si vous remarquez une réduction de performance, remplacez par une nouvelle lame.